1d. Teilenummer des	1e. Typenbezeichnun	Inhalt		Gewährleistung / Ga
545959	LCD_Term12	1 St,	...	2 Jahre Garantie
545960	LCD_Term15	1 St,	...	2 Jahre Garantie
545961	LCD_Term25	1 St,	...	2 Jahre Garantie
545962	LCD_Term35	1 St,	...	2 Jahre Garantie

Reparatur möglich	Inhaltsmenge für Gru	Name	1a. Artikelbezeichnur
keine Reparatur mögl	Preis pro Stück	LCD-TERM. 128x64 FSTN LCI	Taskit
keine Reparatur mögl	Preis pro Stück	LCD-TERM. 128x64 FSTN LCI	Taskit
keine Reparatur mögl	Preis pro Stück	LCD-TERM. 128x64 FSTN LCI	Taskit
keine Reparatur mögl	Preis pro Stück	LCD-TERM. 128x64 FSTN LCI	Taskit

2a. Überschrift	2b. Highlights	2c. Werbetext	2d. Ausstattung
5x I/0 USB Device (ser	ANSI-Sequences Vt10	Unsere Anzeigeeinhei	DisplayFSTN Schwarz-Weiß
8x I/0 USB Device (ser	ANSI-Sequences Vt10	Unsere Anzeigeeinhei	DisplayFSTN Schwarz-Weiß
13x I/0 USB Device (se	ANSI-Sequences Vt10	Unsere Anzeigeeinhei	Schwarz-Weiß
20x I/0 USB Device (se	ANSI-Sequences Vt10	Unsere Anzeigeeinhei	Schwarz-Weiß

2f. Lieferumfang	2g. Systemvoraussetz	2h. Zusatz- / Hinweis	Synonyme 2 / für spe
Display	USB-Schnittstelle	Einfacher Anschluss Verbindung über	Display Screen Anzeige
Display	USB-Schnittstelle	Einfacher Anschluss Verbindung über	Display Screen Anzeige
Display	USB-Schnittstelle	Verbindung über	Display Screen
Display	USB-Schnittstelle	Einfacher Anschluss Verbindung über	Display Screen

Ausführung (Display)		Beleuchtungsart		Betriebsspannung	Betriebsspannung ma
1,2 Zoll	...	LED- Hintergrundbele	...	3,3 V/DC	3,6 V/DC||5 V/DC (US
1,5 Zoll	...	LED- Hintergrundbele	...	3,3 V/DC	3,6 V/DC||5 V/DC (US
2,5 Zoll	...	LED- Hintergrundbele	...	3,3 V/DC	3,6 V/DC||5 V/DC (US
3,5 Zoll	...	LED- Hintergrundbele	...	3,3 V/DC	3,6 V/DC||5 V/DC (US

Betriebsspannung mi	Controller-Typ	Display-Auflösung	Display-Diagonale (in
2,7 V/DC	Atmel SamD21	128 x 64 Pixel	3,048 cm
2,7 V/DC	Atmel SamD21	128 x 64 Pixel	3,81 cm
2,7 V/DC	Atmel SamD21	128 x 64 Pixel	6,35 cm
2,7 V/DC	Atmel SamD21	128 x 64 Pixel	8,89 cm

Display-Diagonale (in	Hintergrundfarbe		Leuchtfläche (Breite)	Leuchtfläche (Höhe)
1,2 Zoll	hellgrün	...	32 mm	15 mm
1,5 Zoll	hellgrün	...	40 mm	23 mm
2,5 Zoll	hellgrün	...	55 mm	32 mm
3,5 Zoll	hellgrün	...	76 mm	42 mm

Leuchtmittel-Typ (Ba	Produktabmessung, B	Produktabmessung, H	Produktabmessung, T
	49,1 mm	5,5 mm	25 mm
	59,3 mm	6 mm	29,4 mm
	74,4 mm	6,8 mm	43,2 mm
	94,8 mm	7,5 mm	53 mm

Schriftfarbe		Stromaufnahme max	Temperatur (max.)	Temperatur (min.)
schwarz	...	50 mA	+85 °C	-30 °C
schwarz	...	50 mA	+85 °C	-30 °C
schwarz	...	50 mA	+85 °C	-30 °C
schwarz	...	50 mA	+85 °C	-30 °C

Typ	Weitere technische D	Zeichenformat	Zifferhöhe
	Im USB-Betrieb liegt die Spannung bei 5 Volt		
	Im USB-Betrieb liegt die Spannung bei 5 Volt		
	Im USB-Betrieb liegt die Spannung bei 5 Volt		
	Im USB-Betrieb liegt die Spannung bei 5 Volt		

gewählte Mengenhei	Gewicht inkl.Verkauf	Verkaufsverpackung	Verkaufsverpackung
Stück	22,5 g	85 mm	27 mm
Stück	31 g	85 mm	27 mm
Stück	67 g	134 mm	42 mm
Stück	89 g	134 mm	42 mm

Verkaufsverpackung	Pickhilfe 1	Pickhilfe 2	Ursprungsland
67 mm	geprüft - keine Pickhilfe notwendig		Deutschland
67 mm	geprüft - keine Pickhilfe notwendig		Deutschland
107 mm	geprüft - keine Pickhilfe notwendig		Deutschland
107 mm	geprüft - keine Pickhilfe notwendig		Deutschland

Ursprungsregion (nur	Zolltarifnummer	Zolltarif-Einheit (falls	Lithium-Batterie enth
Berlin	85312040	St.	nein
Berlin	85312040	St.	nein
Berlin	85312040	St.	nein
Berlin	85312040	St.	nein

Spannungsangabe	Sicherheitsdatenblatt	UN-Nummer (GGVS)		RoHS-konform
3,3 V/DC	nein		...	X
3,3 V/DC	nein		...	X
3,3 V/DC	nein		...	X
3,3 V/DC	nein		...	X

Verkauf möglich / zuläss		Anleitungssprachen		Softwaresprachen (z.B. I		Filial-Präsentationsm
Österreich||Bosnien-	...	Englisch	...	Englisch	...	stehend
Österreich||Bosnien-	...	Englisch	...	Englisch	...	stehend
Österreich||Bosnien-	...	Englisch	...	Englisch	...	stehend
Österreich||Bosnien-	...	Englisch	...	Englisch	...	stehend